Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



UPS POWERWALKER VI 1200 SHL LINE-INTERACTIVE 1200VA 2X SCHUKO 2X IEC C13 USB-B LCD

Producent	**PowerWalker**
Kod	**PM106413**
Seria UPS	**PowerWalker VI SH/SHL (650-2200)**
Napięcie wyjściowe	**Aproksymowana sinusoida**
Typ UPS	**Line-Interactive**
Typ obudowy	**Desktop**

Opis produktu

Power Walker VI 1200 SHL to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11/RJ-45 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej oraz stabilizator napięcia AVR.

UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.

- 1200VA Line-Interactive UPS
- 2x gniazdo 230V Schuko, 2x IEC C13, 2x RJ-11/RJ-45 (in / out)
- Wyświetlacz LCD
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarciem i przegrzaniem.
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45
- Funkcja oszczędzania energi
- W zestawie z kablem USB
- Diody LED sygnalizujące pracę UPSa

Długość:	365mm
Szerokość:	139mm
Wysokość:	195mm
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8
Złącza:	RJ-11 RJ-45 USB Typ-B
Moc:	600W

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Moc pozorna:	1200VA
Napięcie wejściowe:	230V
Zakres napięcia wejściowego:	170 - 280V
Zakres częstotliwości wejściowej:	50 - 60Hz
Napięcie wyjściowe:	230V
Regulacja napięcia wyjściowego:	+/- 10%
Regulacja częstotliwości wejściowej:	+/-1Hz
Postać fali (podczas pracy na baterii):	Modyfikowana sinusoida
Liczba baterii:	2
Czas ładowania baterii:	4h
Gniazdo rozszerzeń:	Nie
Kolor:	Czarny
Zalecana temperatura otoczenia:	0 - 40°C
Zalecana wilgotność otoczenia:	0 - 90%
Maksymalny czas przełączania:	8ms
Oprogramowanie:	WinPower
Alarmy dźwiękowe:	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR):	Single boost Single buck
Do pobrania:	Instrukcja_obsługi User_manual CE_declaration Product_sheet Deklaracja_CE
Wymagane napięcie bateryjne:	2x 12V
Czas transferu AC/DC:	4 - 8ms
Rodzaj baterii:	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Zimny start:	Tak
Klasa szczelności:	IP20
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja obsługi Kabel USB Kabel zasilający
Napięcie szeregu baterii:	24V
Złącze modułu bateryjnego:	Nie
Sygnalizacja pracy:	LCD
Liczba gniazd:	4
Typ gniazda:	IEC C13 Typ F
Waga:	8.6kg
PowerFactor:	0.5
Topologia UPS:	Line-interactive (VI)
Sprawność urządzenia:	95%
Zakres napięcia wyjściowego:	207 - 253V
Typ obudowy:	Desktop
Funkcje:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe
Czas transferu:	4 - 8ms
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:	1.3min
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	11min
Waga baterii:	4.12kg
Napięcie baterii:	12V
Pojemność baterii:	7Ah
Częstotliwość wyjściowa:	50Hz