Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



UPS POWERWALKER VI 1500 CW IEC LINE-INTERACTIVE 1500VA 8X IEC C13 USB-B SNMP SLOT

Producent	**PowerWalker**
Kod	**PM106418**
Seria UPS	**PowerWalker VI CW (1100-3000)**
Napięcie wyjściowe	**Sinusoida**
Typ UPS	**Line-Interactive**
Typ obudowy	**Tower**

Opis produktu

PowerWalker VI 1100-3000 CW to zaawansowana seria line-interactive zasilaczy UPS o czystej fali sinusoidalnej. W połączeniu z funkcją AVR do stabilizacji napięcia, ta seria zasilaczy UPS zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu. Ten zasilacz UPS jest zaprojektowany do użytku domowego i biurowego, a także chroni bardziej czułe urządzenia IT i sieciowe, a także wysokiej klasy systemy komputerowe.

Programowalne gniazda i rozbudowany wyświetlacz LCD zapewniają wysoki poziom funkcjonalności i elastyczności, które rzadko występują w innych rozwiązaniach line-interactive. Dodatkowo seria ta oferuje szereg opcji komunikacyjnych, takich jak komunikacja USB z oprogramowaniem lub bez oprogramowania (HID), a nawet komunikacja za pośrednictwem opcjonalnej karty sieciowej (SMNP).

Długość:	397mm
Szerokość:	145mm
Wysokość:	220mm
Złącza:	RS-232 USB Typ-B
Moc:	1050W
Moc pozorna:	1500VA
Napięcie wejściowe:	230V
Zakres napięcia wejściowego:	162 - 290V
Zakres częstotliwości wejściowej:	50 - 60Hz
Napięcie wyjściowe:	230V
Regulacja napięcia wyjściowego:	+/- 1.5%
Częstotliwość wyjściowa:	50Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej:	+/-1Hz
Postać fali (podczas pracy na baterii):	Pełna sinusoida
Liczba baterii:	2
Czas ładowania baterii:	4h
Gniazdo rozszerzeń:	Tak
Kolor:	Czarny
Poziom hałasu:	45dB
Zalecana temperatura otoczenia:	0 - 40°C
Zalecana wilgotność otoczenia:	20 - 90%
Maksymalny czas przełączania:	10ms
Pojemność baterii:	9Ah
Oprogramowanie:	ViewPower
Liczba gniazd rozszerzeń:	1
Napięcie baterii:	12V
Waga baterii:	2.3kg
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	8.9min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:	2.2min
Funkcje:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Awaryjne wyłączenie (EPO)
Czas transferu:	2 - 10ms
Typ obudowy:	Tower

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Waga:	12.4kg
Zakres napięcia wyjściowego:	208 - 240V
Sprawność urządzenia:	96%
Zabezpieczenia:	Przeciążeniowe Przeciwprzepięciowe
Topologia UPS:	Line-interactive (VI)
PowerFactor:	0.7
Typ gniazda:	IEC C13
Liczba gniazd:	8
Sygnalizacja pracy:	LCD
Złącze modułu bateryjnego:	Nie
Napięcie szeregu baterii:	24V
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja obsługi Kabel IEC x2 Kabel USB Kabel zasilający
Klasa szczelności:	IP20
Alarmy dźwiękowe:	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR):	Single boost Single buck
Do pobrania:	CE_declaration User_manual Instrukcja_obsługi
Wymagane napięcie bateryjne:	2x 12V
Czas transferu AC/DC:	2 - 10ms