



UPS POWERWALKER VI 1500 CW LINE-INTERACTIVE 1500VA 3X 230V SCHUKO USB-B RS-232 LCD EPO

Producent	PowerWalker
Kod	PM106419
Seria UPS	PowerWalker VI CW (1100-3000)
Napięcie wyjściowe	Sinusoida
Typ UPS	Line-Interactive
Typ obudowy	Tower

Opis produktu

PowerWalker VI CW jest zaawansowanym Line-Interactive Seria zasilaczy UPS z wyjściem czystej fali sinusoidalnej. W połączeniu z funkcją AVR do stabilizacji napięcia ta seria zasilaczy UPS zapewnia czyste i stabilne zasilanie podłączonych urządzeń. Ten zasilacz UPS jest przeznaczony do użytku domowego i biurowego, ale zabezpiecza również bardziej wrażliwe urządzenia informatyczne i sieciowe, a także wysokiej klasy systemy komputerowe.

Programowalny segment i wszechstronny wyświetlacz LCD prezentują wysoki stopień funkcjonalności i elastyczności, rzadko spotykany w innych rozwiązaniach line-interactive. Dodatkowo seria ta oferuje wiele opcji komunikacji, takich jak komunikacja USB z oprogramowaniem lub bez oprogramowania (HID), a nawet komunikacja poprzez opcjonalną kartę sieciową (SMNP).

Topologia UPS:	Line-interactive (VI)
Moc:	1050W
Moc pozorna:	1500VA
PowerFactor:	0.7
Sprawność urządzenia:	96%
Typ obudowy:	Tower
Liczba gniazd:	3
Typ gniazda:	Typ F
Liczba baterii:	2
Gniazdo rozszerzeń:	Tak
Liczba gniazd rozszerzeń:	1
Złącza:	RS-232 USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego:	Nie
Pojemność baterii:	9Ah
Napięcie baterii:	12V
Napięcie szeregu baterii:	24V
Czas ładowania baterii:	4h
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	2.2min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:	8.9min
Funkcje:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Awaryjne wyłączenie (EPO)
Napięcie wejściowe:	230V
Zakres napięcia wejściowego:	162 - 290V
Zakres częstotliwości wejściowej:	50 - 60Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej:	+/-1Hz
Napięcie wyjściowe:	230V
Zakres napięcia wyjściowego:	208 - 240V
Częstotliwość wyjściowa:	50Hz
Regulacja napięcia wyjściowego:	+/- 1.5%
Postać fali (podczas pracy na baterii):	Pełna sinusoida
Maksymalny czas przełączania:	10ms
Czas transferu:	2 - 6ms
Sygnalizacja pracy:	LCD



Alarmy dźwiękowe:

Zabezpieczenia:

Poziom hałasu:

Kolor:

Oprogramowanie:

Obsługiwane systemy operacyjne:

Zalecana temperatura otoczenia:

Zalecana wilgotność otoczenia:

Klasa szczelności:

Długość:

Szerokość:

Wysokość:

Waga:

Waga baterii:

Akcesoria w zestawie:

Do pobrania:

Czas transferu AC/DC:

Wymagane napięcie bateryjne:

Tak

Przeciwprzepięciowe

45dB

Czarny

ViewPower

Windows 10

Windows 7

Windows 8

0 - 40°C

20 - 90%

IP20

397mm

145mm

220mm

12.4kg

2.3kg

Instrukcja obsługi

Kabel USB

Kabel zasilający

[Instrukcja obsługi](#)[CE_declaration](#)[User_manual](#)

2 - 6ms

2x 12V