



UPS POWERWALKER VI 1500 STL LINE-INTERACTIVE 1500VA 4X 230V SCHUKO USB-B

Producent	PowerWalker
Kod	PM106424
Seria UPS	PowerWalker VI STL (600-3000)
Napięcie wyjściowe	Aproksymowana sinusoida
Typ UPS	Line-Interactive
Typ obudowy	Desktop

Opis produktu

PowerWalker Basic VI STL Seria została zaprojektowana w odpowiedzi na podstawowe potrzeby rynku. Ten Line-Interactive UPS zasilacz chroni odbiorniki przed awariami zasilania i zakłóceniami napięcia, zachowując przy tym przystępną cenę i niewielkie rozmiary. Wyposażony jest w port USB z obsługą HID umożliwiającą łatwą i natychmiastową komunikację z dowolnym O/S.

Dodatkowo seria ta oferuje zaawansowany panel LCD z inteligentnym przyciskiem wielofunkcyjnym (podwójne kliknięcie wycisza alarm, a długie naciśnięcie steruje wyjściem).

Topologia UPS:	Line-interactive (VI)
Moc:	900W
Moc pozorna:	1500VA
PowerFactor:	0.6
Sprawność urządzenia:	95.8%
Typ obudowy:	Desktop
Liczba gniazd:	4
Typ gniazda:	Typ F
Liczba baterii:	2
Gniazdo rozszerzeń:	Nie
Złącza:	RJ-11 RJ-45 USB Typ-B
Złącze modułu baterijnego:	Nie
Pojemność baterii:	7.2Ah
Rodzaj baterii:	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Napięcie baterii:	12V
Czas ładowania baterii:	8h
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	7.5min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:	1min
Funkcje:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Napięcie wejściowe:	230V
Zakres napięcia wejściowego:	162 - 290V
Zakres częstotliwości wejściowej:	50 - 60Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej:	+/-1Hz
Napięcie wyjściowe:	230V
Zakres napięcia wyjściowego:	230 - 230V
Częstotliwość wyjściowa:	50Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR):	Single boost Single buck +/- 10%
Regulacja napięcia wyjściowego:	Modyfikowana sinusoida
Postać fali (podczas pracy na baterii):	4ms
Maksymalny czas przełączania:	2 - 4ms
Czas transferu:	LCD
Sygnalizacja pracy:	Tak
Alarmy dźwiękowe:	

Zimny start:	Tak
Poziom hałasu:	45dB
Kolor:	Czarny
Oprogramowanie:	PowerMaster
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 98
	Windows 2000
	Windows XP
	Windows Vista
	Windows 7
	Linux
	FreeBSD
	Solaris
	Windows 8
	Windows Vista 64bit
	Windows 7 64bit
	Windows 8 64bit
Zalecana temperatura otoczenia:	0 - 40°C
Zalecana wilgotność otoczenia:	0 - 90%
Klasa szczelności:	IP20
Długość:	298mm
Szerokość:	148mm
Wysokość:	178mm
Waga:	9.1kg
Waga baterii:	4.12kg
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja obsługi
Do pobrania:	CE_declaration
	User_manual
	Instrukcja_obsługi
	Deklaracja_CE
Czas transferu AC/DC:	2 - 4ms
Wymagane napięcie bateryjne:	2x 12V