Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



UPS POWERWALKER VI 2000 CW FR LINE-INTERACTIVE 2000VA 3X 230V PL USB-B RS-232 LCD EPO

Producent	**PowerWalker**
Kod	**PM106425**
Seria UPS	**PowerWalker VI CW (1100-3000)**
Napięcie wyjściowe	**Sinusoida**
Typ UPS	**Line-Interactive**
Typ obudowy	**Tower**

Opis produktu

PowerWalker VI 1100-3000 CW to zaawansowana seria liniowo-interaktywnych zasilaczy UPS z czystą falą sinusoidalną. W połączeniu z funkcją AVR do stabilizacji napięcia, ta seria UPS zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu. Zaprojektowany do użytku domowego i biurowego, ten UPS zabezpieczy także bardziej wrażliwe urządzenia IT i sieciowe, a także wysokiej klasy systemy komputerowe.

Programowalne gniazda i wszechstronny wyświetlacz LCD prezentują wysoki stopień funkcjonalności i elastyczności, rzadko spotykany w innych liniowych rozwiązaniach interaktywnych. Ponadto ta seria oferuje różnorodne opcje komunikacji, takie jak komunikacja USB z oprogramowaniem lub bez oprogramowania (HID), a nawet komunikacja za pośrednictwem opcjonalnej karty sieciowej (SMNP).

-Automatyczny regulator napięcia z czystą falą sinusoidalną na wyjściu
-W pełni automatyczna i cicha praca
-Zaawansowany wyświetlacz LCD monitorujący obciążenie w watach i czas podtrzymania w minutach
-Łatwe do podłączenia dostępne zestawy akumulatorów
-Inteligentne gniazdo do komunikacji SNMP, Modubs, AS400

Długość:	455mm
Szerokość:	145mm
Wysokość:	220mm
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 10 Windows 7 Windows 8
Złącza:	RS-232 USB Typ-B
Moc:	1400W
Moc pozorna:	2000VA
Napięcie wejściowe:	230V
Zakres napięcia wejściowego:	162 - 290V
Zakres częstotliwości wejściowej:	50 - 60Hz
Napięcie wyjściowe:	230V
Regulacja napięcia wyjściowego:	+/- 1.5%
Częstotliwość wyjściowa:	50Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej:	+/-1Hz
Postać fali (podczas pracy na baterii):	Pełna sinusoida
Liczba baterii:	4
Czas ładowania baterii:	4h
Gniazdo rozszerzeń:	Tak
Kolor:	Czarny
Poziom hałasu:	45dB
Zalecana temperatura otoczenia:	0 - 40°C
Zalecana wilgotność otoczenia:	20 - 90%
Maksymalny czas przełączania:	10ms

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Pojemność baterii:	7Ah
Oprogramowanie:	ViewPower
Sygnalizacja pracy:	LCD
Liczba gniazd rozszerzeń:	1
Napięcie baterii:	12V
Waga baterii:	2.06kg
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	3.9min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:	2.5min
Funkcje:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Awaryjne wyłączenie (EPO)
Czas transferu:	2 - 6ms
Typ obudowy:	Tower
Waga:	18.1kg
Zakres napięcia wyjściowego:	208 - 240V
Sprawność urządzenia:	96%
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe
Topologia UPS:	Line-interactive (VI)
PowerFactor:	0.7
Typ gniazda:	Typ E
Liczba gniazd:	3
Złącze modułu bateryjnego:	Nie
Napięcie szeregu baterii:	48V
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja obsługi Kabel USB Kabel zasilający
Klasa szczelności:	IP20
Alarmy dźwiękowe:	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR):	Single boost Single buck
Do pobrania:	Instrukcja_obsługi CE_declaration User_manual
Czas transferu AC/DC:	2 - 6ms
Wymagane napięcie bateryjne:	4x 12V