



UPS POWERWALKER VI 2000 CW IEC LINE-INTERACTIVE 2000VA 8X IEC C13 USB-B SNMP SLOT

Producent	PowerWalker
Kod	PM106426
Seria UPS	PowerWalker VI CW (1100-3000)
Napięcie wyjściowe	Sinusoida
Typ UPS	Line-Interactive
Typ obudowy	Tower

Opis produktu

PowerWalker VI 2000 CW to seria zaawansowanych, interaktywnych zasilaczy UPS z wyjściem czystej fali sinusoidalnej. W połączeniu z funkcją AVR do stabilizacji napięcia, ta seria zasilaczy UPS zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu. Zaprojektowany do użytku domowego i biurowego, ten UPS będzie również chronił bardziej wrażliwe urządzenia IT i sieciowe, a także wysokiej klasy systemy PC.

Programowalne gniazda i obszerny wyświetlacz LCD zapewniają wysoki stopień funkcjonalności i elastyczności, które rzadko można znaleźć w innych rozwiązaniach interaktywnych. Dodatkowo ta seria oferuje różnorodne opcje komunikacji, takie jak komunikacja USB z oprogramowaniem lub bez oprogramowania (HID), a nawet komunikacja poprzez opcjonalną kartę sieciową (SNMP).

Długość:	455mm
Szerokość:	145mm
Wysokość:	220mm
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 10 Windows 7 Windows 8
Złącza:	RS-232 USB Typ-B
Moc:	1400W
Moc pozorna:	2000VA
Napięcie wejściowe:	230V
Zakres napięcia wejściowego:	162 - 290V
Zakres częstotliwości wejściowej:	50 - 60Hz
Napięcie wyjściowe:	230V
Regulacja napięcia wyjściowego:	+/- 1.5%
Częstotliwość wyjściowa:	50Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej:	+/-1Hz
Postać fali (podczas pracy na baterii):	Pełna sinusoida
Liczba baterii:	4
Czas ładowania baterii:	4h
Gniazdo rozszerzeń:	Tak
Kolor:	Czarny
Poziom hałasu:	45dB
Zalecana temperatura otoczenia:	0 - 40°C
Zalecana wilgotność otoczenia:	20 - 90%
Maksymalny czas przełączania:	10ms
Pojemność baterii:	7Ah
Oprogramowanie:	ViewPower
Sygnalizacja pracy:	LCD
Liczba gniazd rozszerzeń:	1
Napięcie baterii:	12V
Waga baterii:	8.24kg
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	12.5min



Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:

Funkcje:

Czas transferu:

Typ obudowy:

Waga:

Zakres napięcia wyjściowego:

Sprawność urządzenia:

Zabezpieczenia:

Topologia UPS:

PowerFactor:

Typ gniazda:

Liczba gniazd:

Złącze modułu bateryjnego:

Akcesoria w zestawie:

Klasa szczelności:

Alarmy dźwiękowe:

Do pobrania:

Czas transferu AC/DC:

Wymagane napięcie bateryjne:

3.9min

Automatyczna regulacja napięcia (AVR)

Awaryjne wyłączenie (EPO)

2 - 6ms

Tower

18.1kg

208 - 240V

96%

Przeciwprzepięciowe

Line-interactive (VI)

0.7

IEC C13

8

Nie

Instrukcja obsługi

Kabel IEC

Kabel USB

Kabel zasilający

IP20

Tak

[Instrukcja_obsługi](#)

[User_manual](#)

[CE_declaration](#)

2 - 6ms

4x 12V