Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



UPS POWERWALKER VI 3000 STL FR LINE-INTERACTIVE 3000VA 4X 230V PL USB-B

Producent	**PowerWalker**
Kod	**PM106444**
Seria UPS	**PowerWalker VI STL (600-3000)**
Napięcie wyjściowe	**Aproksymowana sinusoida**
Typ UPS	**Line-Interactive**
Typ obudowy	**Tower**

Opis produktu

Seria PowerWalker Basic VI 600/800/1000/1500/2200/3000 STL została zaprojektowana, aby zaspokoić podstawowe potrzeby rynku. Ten line-interactive zasilacz UPS chroni obciążenie przed awariami zasilania i zakłóceniami napięcia. Jest wyposażony w port USB z obsługą HID(umożliwiając łatwą i natychmiastową komunikację z dowolnym OS)

Panel przedni oferuje zaawansowany wielofunkcyjny przycisk (jedno kliknięcie spowoduje podświetlenie panelu LCD, a podwójne kliknięcie wyciszy alarm, a długie naciśnięcie będzie sterować wyjściem).

Cechy produktu:

• Obsługa Human Interface Device (HID)
• Przycisk wielofunkcyjny (pojedyncze kliknięcie, podwójne kliknięcie lub przytrzymanie umożliwia sterowanie różnymi funkcjami)
• Wyposażony w funkcje Boost i Buck (AVR)
• Funkcja rozruchu na zimno (DC)
• Auto-Dimming EkranUPS jest budzony jednym przyciskiem)
• Niski pobór mocy własnej w trybie normalnym – Funkcja ECO Funkcja ECO

Długość:	394mm
Szerokość:	151mm
Wysokość:	225mm
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8
Złącza:	RJ-45 USB Typ-B
Moc:	1800W
Moc pozorna:	3000VA
Zakres napięcia wejściowego:	162 - 290V
Zakres częstotliwości wejściowej:	50 - 60Hz
Napięcie wyjściowe:	230V
Regulacja napięcia wyjściowego:	+/- 10%
Częstotliwość wyjściowa:	60Hz
Postać fali (podczas pracy na baterii):	Modyfikowana sinusoida
Liczba baterii:	4
Czas ładowania baterii:	8h
Kolor:	Czarny
Poziom hałasu:	45dB
Zalecana temperatura otoczenia:	0 - 40°C
Zalecana wilgotność otoczenia:	0 - 90%
Pojemność baterii:	7Ah
Oprogramowanie:	PowerMaster
Sygnalizacja pracy:	LCD
Napięcie baterii:	12V

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	3.5min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:	1min
Czas transferu:	2 - 10ms
Typ obudowy:	Tower
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja obsługi Kabel zasilający
Waga:	18.1kg
Sprawność urządzenia:	93%
Topologia UPS:	Line-interactive (VI)
PowerFactor:	0.6
Klasa szczelności:	IP20
Typ gniazda:	Typ E
Liczba gniazd:	4
Zimny start:	Tak
Alarmy dźwiękowe:	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR):	Tak
Do pobrania:	CE_declaration Deklaracja_CE Instrukcja obsługi User_manual
Czas transferu AC/DC:	2 - 10ms
Wymagane napięcie bateryjne:	4x 12V