Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



UPS POWERWALKER VI 3000 STL IEC LINE-INTERACTIVE 3000VA 6X IEC C13 USB-B

Producent	**PowerWalker**
Kod	**PM106445**
Seria UPS	**PowerWalker VI STL (600-3000)**
Napięcie wyjściowe	**Aproksymowana sinusoida**
Typ UPS	**Line-Interactive**
Typ obudowy	**Tower**

Opis produktu

PowerWalker Basic VI STL Seria została zaprojektowana w odpowiedzi na podstawowe potrzeby rynku. Ten Line-Interactive UPS zasilacz chroni odbiorniki przed awariami zasilania i zakłóceniami napięcia, zachowując przy tym przystępną cenę i niewielkie rozmiary. Wyposażony jest w port USB z obsługą HID umożliwiający łatwą i natychmiastową komunikację z dowolnym O/S.

Dodatkowo seria ta oferuje zaawansowany panel LCD z inteligentnym przyciskiem wielofunkcyjnym (podwójne kliknięcie wycisza alarm, a długie naciśnięcie steruje wyjściem).

Topologia UPS:	Line-interactive (VI)
Moc:	1800W
Moc pozorna:	3000VA
PowerFactor:	0.6
Sprawność urządzenia:	93%
Typ obudowy:	Tower
Liczba gniazd:	6
Typ gniazda:	IEC C13
Liczba baterii:	4
Złącza:	RJ-45 USB Typ-B
Pojemność baterii:	7Ah
Napięcie baterii:	12V
Czas ładowania baterii:	8h
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	3.5min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:	1min
Zakres napięcia wejściowego:	162 - 290V
Zakres częstotliwości wejściowej:	50 - 60Hz
Napięcie wyjściowe:	230V
Częstotliwość wyjściowa:	60Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR):	Tak
Regulacja napięcia wyjściowego:	+/- 10%
Postać fali (podczas pracy na baterii):	Modyfikowana sinusoida
Czas transferu:	2 - 10ms
Sygnalizacja pracy:	LCD
Alarmy dźwiękowe:	Tak
Zimny start:	Tak
Poziom hałasu:	45dB
Kolor:	Czarny
Oprogramowanie:	PowerMaster
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8
Zalecana temperatura otoczenia:	0 - 40°C
Zalecana wilgotność otoczenia:	0 - 90%

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Klasa szczelności:	IP20
Długość:	394mm
Szerokość:	151mm
Wysokość:	225mm
Waga:	18.1kg
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja obsługi Kabel zasilający
Do pobrania:	User_manual Instrukcja_obsługi CE_declaration Deklaracja_CE
Czas transferu AC/DC:	2 - 10ms
Wymagane napięcie bateryjne:	4x 12V