



UPS POWERWALKER VI 600 CSW FR LINE-INTERACTIVE 600VA 4X 230V PL USB-B 2X USB ŁADOWARKA

Producent	PowerWalker
Kod	PM106447
Seria UPS	PowerWalker VI CSW (600-1500)
Napięcie wyjściowe	Sinusoida
Typ UPS	Line-Interactive
Typ obudowy	Desktop

Opis produktu

VI 600 CSW

Uniwersalne rozwiązanie dla każdego

Zasilacz awaryjny świetnie sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w domu. Pozwoli na dokończenie pracy, spotkania internetowego czy oglądania ulubionego filmu kiedykolwiek zabraknie prądu. Jeżeli kiedykolwiek zajdzie potrzeba wymiany baterii w urządzeniu, wystarczy jedynie zdjąć przednią część obudowy, odłączyć i wyjąć stare baterie, a na ich miejsce włożyć nowe.



Pełna fala sinusoidalna

Za każdym razem kiedy UPS przechodzi w tryb zasilania awaryjnego z baterii, generowany jest prąd przemienny o kształcie **pełnej sinusoidy**, który następnie jest używany do podtrzymania podłączonych urządzeń. Jest to źródło zasilania identyczne jak to otrzymywane z sieci elektrycznej, dzięki czemu **idealnie nadaje się do bezproblemowego działania każdego urządzenia**. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość zasilenia nawet najbardziej wrażliwych układów, które potrzebują możliwie najstabilniejszego źródła zasilania.

Dzięki **szerokiej gamie zastosowań**, zasilacze awaryjne serii VI CSW sprawdzą się zarówno w domu, jak i w biurze. W przestrzeni domowej podtrzymają zasilanie pieca CO lub umożliwią działanie bramy garażowej, a w biurze zasilą urządzenia wielofunkcyjne oraz drukarki laserowe. Dodatkowymi obszarami zastosowań są m. in. akwarystyka, systemy monitoringu i bezpieczeństwa czy urządzenia z silnikami elektrycznymi.

Wykonanie w technologii Line-Interactive

Dzięki zastosowaniu technologii Line-Interactive wspieranej **układem AVR**, VI 600 CSW jest w stanie znacznie poprawić jakość napięcia wyjściowego, dzięki czemu podłączone urządzenie będzie działać bez niepotrzebnych zakłóceń. AVR wykorzystując autotransformator eliminuje wszelkie wahania napięcia w zakresie od 207 V do 243 V. Kiedykolwiek ten przedział zostanie przekroczony, UPS przejdzie na tryb zasilania baterijnego, zachowując ciągłość dostaw prądu o prawidłowych parametrach.

Krótki czas przełączania wynoszący 6 ms zapewni, że nawet wrażliwe urządzenia nie odczują nagłego zaniku prądu. Ryzyko nieprawidłowego działania, wyłączenia urządzenia czy nawet jego trwałego uszkodzenia jest całkowicie zniwelowane.

Duża liczba portów

UPS wyposażony jest w **4 gniazda polskie**. Każde z nich gwarantuje ochronę przeciwprzepięciową dla podłączonego sprzętu, chroniąc go przy tym przed skokami napięcia w sieci elektrycznej. Dodatkowo, dwa gniazda zapewniają podtrzymanie urządzeń w przypadku braku zasilania, co pozwala sprzętom na nieprzerwane działanie.



Dodatkowo, UPS wzbogacono o dwa porty RJ-45 (wejście/wyjście) chroniące przed przepięciami na linii Ethernet, które mogłyby powstać np. na skutek uszkodzenia instalacji energetycznej, a w wyniku których podłączone urządzenie zostałoby bezpowrotnie uszkodzone.	
Wsparcie dla USB HID Przejmij pełną kontrolę nad stanem systemu zasilania awaryjnego dzięki wsparciu dla USB HID, który jest podstawowym sterownikiem do monitorowania statusu urządzeń w najpopularniejszych systemach (Windows, Linux, Mac OS). Dzięki temu obsługa UPS jest łatwa i bezproblemowa. Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie, a zasilaczem awaryjnym możemy zarządzać z poziomu naszego komputera, w podobny sposób jak baterią w laptopie.	
	Dodatkowa kontrola Jeżeli zajdzie potrzeba jeszcze dokładniejszej konfiguracji UPS lub jego stałego monitorowania, producent dostarczył dedykowane oprogramowanie do urządzenia o nazwie ViewPower. Oprogramowanie jest dostępne dla każdego popularnego systemu operacyjnego w wielu wersjach językowych i zapewnia: • Możliwość monitorowania wielu urządzeń na raz • Wykresy analizy mocy, historie danych UPS i jej wykres (napięcie, częstotliwość, obciążenie, naładowanie baterii) • Powiadomianie użytkownika przy pomocy maila, sms, dźwięku • Ochrona dostępu hasłem • Dostęp zdalny • Możliwość ustawienia harmonogramu włączenia i wyłączenia, przeprowadzania testów baterii i kontroli gniazd

Długość:

364mm

Szerokość:

139mm

Wysokość:

195mm

Obsługiwane systemy operacyjne:

FreeBSD

Linux

MAC

Solaris

Windows 2000

Windows 7

Windows 8

Windows Vista

Windows XP

Windows 10

Złącza:

RJ-11

RJ-45

Moc:	USB Typ-B
Moc pozorna:	360W
Napięcie wejściowe:	600VA
Zakres napięcia wejściowego:	230V
Zakres częstotliwości wejściowej:	170 - 280V
Napięcie wyjściowe:	50 - 60Hz
Regulacja napięcia wyjściowego:	230V
Częstotliwość wyjściowa:	+/- 10%
Regulacja częstotliwości wejściowej:	50Hz
Postać fali (podczas pracy na baterii):	+/-1Hz
Liczba baterii:	Pełna sinusoida
Czas ładowania baterii:	1
Gniazdo rozszerzeń:	8h
Kolor:	Nie
Poziom hałasu:	Czarny
Zalecana temperatura otoczenia:	45dB
Zalecana wilgotność otoczenia:	0 - 40°C
Maksymalny czas przełączania:	0 - 90%
Pojemność baterii:	10ms
Oprogramowanie:	7Ah
Napięcie baterii:	ViewPower
Waga baterii:	12V
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	2.06kg
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:	9min
Funkcje:	2.5min
	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
	Ładowarka USB
Czas transferu:	6 - 10ms
Typ obudowy:	Desktop
Waga:	8.3kg
Zakres napięcia wyjściowego:	207 - 253V
Sprawność urządzenia:	98.4%
Zabezpieczenia:	Przeciążeniowe
	Przeciwprzepięciowe
Topologia UPS:	Line-interactive (VI)
PowerFactor:	0.6
Typ gniazda:	Typ E
Liczba gniazd:	4
Sygnalizacja pracy:	LCD
Złącze modułu bateryjnego:	Nie
Napięcie szeregu baterii:	12V
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja obsługi
	Kabel USB
Klasa szczelności:	IP20
Alarmy dźwiękowe:	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR):	Tak
Do pobrania:	User_manual
	CE_declaration
	Deklaracja_CE
	Instrukcja_obslugi
Czas transferu AC/DC:	6 - 10ms
Wymagane napięcie bateryjne:	1x 12V