



UPS POWERWALKER VI 600 STL LINE-INTERACTIVE 600VA 2X 230V SCHUKO USB-B

Producent	PowerWalker
Kod	PM106455
Seria UPS	PowerWalker VI STL (600-3000)
Napięcie wyjściowe	Aproksymowana sinusoida
Typ UPS	Line-Interactive
Typ obudowy	Desktop

Opis produktu

PowerWalker Basic VI STL Seria została zaprojektowana w odpowiedzi na podstawowe potrzeby rynku. Ten Line-Interactive UPS zasilacz chroni odbiorniki przed awariami zasilania i zakłóceniami napięcia, zachowując przy tym przystępną cenę i niewielkie rozmiary. Wyposażony jest w port USB z obsługą HID umożliwiającą łatwą i natychmiastową komunikację z dowolnym O/S.

Dodatkowo seria ta oferuje zaawansowany panel LCD z inteligentnym przyciskiem wielofunkcyjnym (podwójne kliknięcie wycisza alarm, a długie naciśnięcie steruje wyjściem).

Topologia UPS:	Line-interactive (VI)
Moc:	360W
Moc pozorna:	600VA
PowerFactor:	0.6
Sprawność urządzenia:	95.3%
Typ obudowy:	Desktop
Liczba gniazd:	2
Typ gniazda:	Typ F
Liczba baterii:	1
Gniazdo rozszerzeń:	Nie
Złącza:	RJ-11 RJ-45 USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego:	Nie
Pojemność baterii:	7Ah
Rodzaj baterii:	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Napięcie baterii:	12V
Czas ładowania baterii:	8h
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	5min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:	0.1min
Funkcje:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Napięcie wejściowe:	230V
Zakres napięcia wejściowego:	162 - 290V
Zakres częstotliwości wejściowej:	50 - 60Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej:	+/-1Hz
Napięcie wyjściowe:	230V
Zakres napięcia wyjściowego:	230 - 230V
Częstotliwość wyjściowa:	50Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR):	Single boost Single buck +/- 10%
Regulacja napięcia wyjściowego:	Modyfikowana sinusoida
Postać fali (podczas pracy na baterii):	6ms
Maksymalny czas przełączania:	2 - 6ms
Czas transferu:	LCD
Sygnalizacja pracy:	Tak
Alarmy dźwiękowe:	



Zimny start:	Tak
Kolor:	Czarny
Oprogramowanie:	PowerMaster
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 98
	Windows 2000
	Windows XP
	Windows Vista
	Windows 7
	Linux
	FreeBSD
	Solaris
	Windows 8
	Windows Vista 64bit
	Windows 7 64bit
	Windows 8 64bit
Zalecana temperatura otoczenia:	0 - 40°C
Zalecana wilgotność otoczenia:	0 - 90%
Klasa szczelności:	IP20
Długość:	286mm
Szerokość:	96mm
Wysokość:	138mm
Waga:	4.3kg
Waga baterii:	2.06kg
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja obsługi
Do pobrania:	User_manual
	Instrukcja_obsługi
	Deklaracja_CE
	CE_declaration
Czas transferu AC/DC:	2 - 6ms
Wymagane napięcie bateryjne:	2x 12V