Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



UPS POWERWALKER VI 600 SW FR LINE-INTERACTIVE 600VA 2X 230V PL USB-B LCD PURE SINE WAVE

Producent	**PowerWalker**
Kod	**PM106456**
Seria UPS	**PowerWalker VI SW (600-800)**
Napięcie wyjściowe	**Sinusoida**
Typ UPS	**Line-Interactive**
Typ obudowy	**Desktop**

Opis produktu

Power Walker VI 600 SW to UPS charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną, dzięki temu idealnie nadaje się do awaryjnego zasilenia komputerów/serwerów wyposażonych w zasilacz z aktywnym PFC (APFC). UPS ten nadaje się również do wykorzystania przy piecach gazowych, instalacjach centralnego ogrzewania, systemach instalacji solarnych, pompach indukcyjnych, akwariach, terrariach, bramach garażowych, urządzeniach biurowych i innych.

- 600VA Line-Interactive UPS z czystą falą sinusoidalną
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 2x PL/FR (z bolcem uziemiającym), RJ-11, RJ-45
- Złącze USB – dołączone oprogramowanie
- Wyświetlacz LCD
- Stabilizator napięcia (AVR)
- Inteligentna ładowarka – krótki czas ładowania
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania AC
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja zimnego startu

Oprogramowanie: ViewPower
- Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu
- Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych
- Wykres danych UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii)
- Bezpieczne wyłączenie systemu i ochrona danych przed awarią zasilania
- Powiadomienia za pomocą dźwięków systemowych, e-mail, SMS, do wszystkich komputerów w sieci LAN
- Harmonogram włączenia/wyłączenia, test baterii, programowana kontrola gniazda, kontrola alarmów dźwiękowych.
- Ochrona dostępu hasłem, dostęp zdalny i zarządzanie
- Obsługa wielu języków: Angielski, Chiński, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Rosyjski, Portugalski, Ukraiński, Włoski, Polski, Czeski, Turecki
- System operacyjny: Windows/MAC/Linux/Unix szczegóły pod adresem: http://www.powerwalker.com/viewpower.html

Długość:	328mm
Szerokość:	100mm
Wysokość:	145mm
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux FreeBSD Solaris Windows 8 Windows Vista 64bit Windows 7 64bit Windows 8 64bit
Złącza:	RJ-11

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

	RJ-45
	USB Typ-B
Moc:	360W
Moc pozorna:	600VA
Napięcie wejściowe:	230V
Zakres napięcia wejściowego:	162 - 290V
Zakres częstotliwości wejściowej:	50 - 60Hz
Napięcie wyjściowe:	230V
Regulacja napięcia wyjściowego:	+/- 10%
Częstotliwość wyjściowa:	50Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej:	+/-1Hz
Postać fali (podczas pracy na baterii):	Pełna sinusoida
Liczba baterii:	1
Czas ładowania baterii:	6h
Gniazdo rozszerzeń:	Nie
Kolor:	Czarny
Zalecana temperatura otoczenia:	0 - 40°C
Zalecana wilgotność otoczenia:	0 - 90%
Maksymalny czas przełączania:	6ms
Pojemność baterii:	7Ah
Oprogramowanie:	ViewPower
Napięcie baterii:	12V
Waga baterii:	2.06kg
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	5min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:	0.2min
Czas transferu:	2 - 6ms
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe
Funkcje:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Typ obudowy:	Desktop
Zakres napięcia wyjściowego:	230 - 230V
Sprawność urządzenia:	97%
Topologia UPS:	Line-interactive (VI)
PowerFactor:	0.6
Waga:	5.2kg
Typ gniazda:	Typ E
Liczba gniazd:	2
Sygnalizacja pracy:	LCD
Złącze modułu bateryjnego:	Nie
Napięcie szeregu baterii:	12V
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja obsługi
	Kabel IEC
	Kabel USB
	Kabel zasilający
Klasa szczelności:	IP20
Rodzaj baterii:	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Alarmy dźwiękowe:	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR):	Tak
Do pobrania:	Z18195_56931.pdf
	Z18195_74599.PDF
	Z18195_56932.pdf
Wymagane napięcie bateryjne:	1x 12V
Czas transferu AC/DC:	2 - 6ms