Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



UPS POWERWALKER VI 650 SB FR LINE-INTERACTIVE 650VA 2X 230V PL USB-B

Producent	**PowerWalker**
Kod	**PM106460**
Seria UPS	**PowerWalker VI SB (650-1000)**
Napięcie wyjściowe	**Aproksymowana sinusoida**
Typ UPS	**Line-Interactive**
Typ obudowy	**Desktop**

Opis produktu

Seria PowerWalker Basic VI 650/850/1000 SB została zaprojektowana w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb rynku. Ten line-interactive zasilacz UPS chroni twoje obciążenie przed awariami zasilania i zakłóceniami napięcia, pozostając jednocześnie niedrogą i kompaktową. Jest wyposażony w port USB ze wsparciem HID (umożliwiając łatwą i natychmiastową komunikację z dowolnym O / S).

Długość:	252mm
Szerokość:	84mm
Wysokość:	158mm
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux FreeBSD Solaris Windows 8 Windows Vista 64bit Windows 7 64bit Windows 8 64bit
Złącza:	USB Typ-B
Moc:	360W
Moc pozorna:	650VA
Napięcie wejściowe:	230V
Zakres napięcia wejściowego:	162 - 290V
Napięcie wyjściowe:	230V
Regulacja napięcia wyjściowego:	+/- 10%
Częstotliwość wyjściowa:	50Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej:	+/-1Hz
Postać fali (podczas pracy na baterii):	Modyfikowana sinusoida
Liczba baterii:	1
Czas ładowania baterii:	8h
Gniazdo rozszerzeń:	Nie
Kolor:	Czarny
Zalecana temperatura otoczenia:	0 - 40°C
Zalecana wilgotność otoczenia:	0 - 90%
Maksymalny czas przełączania:	4ms
Pojemność baterii:	5Ah
Oprogramowanie:	PowerManager
Napięcie baterii:	12V
Waga baterii:	2.06kg
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	4.5min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:	0.1min
Czas transferu:	2 - 4ms
Zakres częstotliwości wejściowej:	50 - 60Hz
Funkcje:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Typ obudowy:	Desktop
Zakres napięcia wyjściowego:	230 - 230V
Sprawność urządzenia:	95.3%
Topologia UPS:	Line-interactive (VI)
PowerFactor:	0.55
Waga:	3.9kg
Typ gniazda:	Typ E
Liczba gniazd:	2
Złącze modułu bateryjnego:	Nie
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja obsługi
Klasa szczelności:	IP20
Rodzaj baterii:	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Alarmy dźwiękowe:	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR):	Single boost Single buck
Do pobrania:	User_manual CE Declaration Instrukcja_obsługi
Wymagane napięcie bateryjne:	1x 12V
Czas transferu AC/DC:	2 - 4ms