Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



UPS POWERWALKER VI 800 MS LINE-INTERACTIVE 800VA 8X SCHUKO USB HID ŁADOWARKA

Producent	**PowerWalker**
Kod	**PM106472**
Seria UPS	**PowerWalker VI MS (600-1000)**
Napięcie wyjściowe	**Aproksymowana sinusoida**
Typ UPS	**Line-Interactive**
Typ obudowy	**Desktop**

Opis produktu

PowerWalker VI 800 MS

Wyjątkowa konstrukcja

Zasilacz awaryjny świetnie sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w domu. Pozwoli na dokończenie pracy, spotkania internetowego czy oglądania ulubionego filmu gdy zabraknie prądu. Wysoka wydajność VI 800 MS, która jest zasługą starannego wykonania przy użyciu nowoczesnej technologii, zapewnia możliwość podłączenia wielu

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

urządzeń na raz, bez obaw o przeciążenie.

Wyjątkowa konstrukcja obudowy UPS umożliwia **zamontowanie zasilacza awaryjnego na ścianie** przy pomocy dwóch kołków. Umożliwia to także zawieszenie VI MS w trudno dostępnych miejscac

Wykonanie w technologii Line-Interactive

Dzięki zastosowaniu technologii Line-Interactive **wspieranej układem AVR,** VI 800 MS jest w stanie znacznie poprawić jakość napięcia wyjściowego, dzięki czemu podłączone urządzenie będzie działać bez niepotrzebnych zakłóceń. Krótki czas przełączania wynoszący od 6 ms zapewni, że nawet wrażliwe urządzenia nie odczują nagłego zaniku prądu. Ryzyko nieprawidłowego działania, wyłączenia urządzenia czy nawet jego trwałego uszkodzenia jest całkowicie zniwelowane.

W modelu VI 800 MS umieszczono jedną baterię 9Ah zapewniającą aż 2,3 min czasu podtrzymania na połowicznym obciążeniu.

Ogrom portów

Dzięki 8 gniazdom Schuko UPS umożliwia zasilanie wielu urządzeń na raz. Gniazda podzielone są na dwie sekcje. Jedna z nich służyć może jako listwa przepięciowa, chroniąca podłączone do sekcji urządzenia przed spięciami jakie mogą powstawać na linii elektrycznej. Druga sekcja obsługuje zasilanie awaryjne z modułu UPS, zapewniając ciągły dostęp do prądu podłączonym urządzeniom oraz regulując dostarczane napięcie przy pomocy układu AVR.

Dodatkowo, UPS wzbogacono o **dwa porty RJ-45(wejście/wyjście)** chroniące przed przepięciami na linii Ethernet, a tym samym uszkodzeniami urządzeń podłączonych do zasilacza awaryjnego.

Porty znajdujące się w urządzeniu to porty RJ45 10/100 Mbs FastEthernet

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Wsparcie dla USB HID

Przejmij pełną kontrolę nad stanem systemu zasilania awaryjnego dzięki wsparciu dla USB HID, który jest podstawowym sterownikiem do monitorowania statusu urządzeń w najpopularniejszych systemach (Windows, Linux, Mac OS). Dzięki temu obsługa urządzenia jest łatwa i bezproblemowa. Port USB HID umożliwia komunikację z podłączonymi urządzeniami **bez instalacji dodatkowego oprogramowania.** Podłączenie do komputera umożliwia zarządzanie zasilaniem w podobny sposób, w jaki jest to możliwe na laptopie.

Oszczędność energii i stabilność

Skuteczność energetyczna przy pełnym obciążeniu wynosi aż 95%, co umieszcza sprzęt w czołówce tego typu urządzeń, skutkiem czego straty energetyczne na potrzeby urządzenia będą niewielkie.

Wysoki współczynnik mocy (power factor - PF) na poziome 0.6 zapewnia, że większość mocy pozornej zostanie oddana w postaci mocy wyjściowej. Dzięki temu maksymalna moc podłączonych urządzeń może wynieść nawet do 480 W przy mocy pozornej 800 VA.

Dodatkowa kontrola

Jeżeli zarządzanie zasilaczami awaryjnymi przez USB HID daje za mało możliwości, producent dostarczył **dedykowane oprogramowanie (ViewPower)** zapewniające jeszcze więcej opcji konfiguracji. Oprogramowanie jest dostępne dla każdego popularnego systemu operacyjnego w wielu wersjach językowych i zapewnia:

- Możliwość monitorowania wielu urządzeń na raz
- Wykresy analizy mocy, historie danych UPS i jej wykres (napięcie, częstotliwość, obciążenie, naładowanie baterii)
- Powiadamianie użytkownika przy pomocy maila, sms, dźwięku
- Ochrona dostępu hasłem
- Dostęp zdalny
- Możliwość ustawienia harmonogramu włączenia i wyłączenia, przeprowadzania testów baterii i kontroli gniazd

Topologia UPS:	Line-interactive (VI)
Typ obudowy:	Desktop
Moc pozorna:	800VA
Moc:	480W
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe
PowerFactor:	0.6
Liczba baterii:	1

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Pojemność baterii:	9Ah
Napięcie baterii:	12V
Czas ładowania baterii:	8h
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	2.3min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:	0.1min
Postać fali (podczas pracy na baterii):	Modyfikowana sinusoida
Czas transferu:	6 - 10ms
Maksymalny czas przełączania:	10ms
Liczba gniazd:	8
Typ gniazda:	Typ F
Gniazdo rozszerzeń:	Nie
Napięcie wejściowe:	230V
Zakres napięcia wejściowego:	170 - 280V
Regulacja częstotliwości wejściowej:	+/-1Hz
Zakres częstotliwości wejściowej:	50 - 60Hz
Regulacja napięcia wyjściowego:	+/- 1%
Napięcie wyjściowe:	230V
Sygnalizacja pracy:	Dioda LED
Zakres napięcia wyjściowego:	230 - 230V
Częstotliwość wyjściowa:	50Hz
Poziom hałasu:	40dB
Kolor:	Czarny
Oprogramowanie:	ViewPower
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 10 Windows 7 Windows 8
Minimalna głębokość szafy 19":	10
Długość:	345mm
Szerokość:	200mm
Wysokość:	100mm
Waga:	5.5kg
Waga baterii:	2.3kg
Zalecana temperatura otoczenia:	0 - 40°C
Zalecana wilgotność otoczenia:	0 - 90%
Złącza:	RJ-45 USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego:	Nie
Napięcie szeregu baterii:	12V
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja obsługi
Klasa szczelności:	IP20
Alarmy dźwiękowe:	Tak
Do pobrania:	Deklaracja CE
Czas transferu AC/DC:	6 - 10ms
Wymagane napięcie bateryjne:	1x 12V