Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



UPS POWERWALKER VI 800 STL LINE-INTERACTIVE 800VA 2X 230V SCHUKO USB-B

Producent	**PowerWalker**
Kod	**PM106476**
Seria UPS	**PowerWalker VI STL (600-3000)**
Napięcie wyjściowe	**Aproksymowana sinusoida**
Typ UPS	**Line-Interactive**
Typ obudowy	**Desktop**

Opis produktu

PowerWalker Basic VI STL Seria została zaprojektowana w odpowiedzi na podstawowe potrzeby rynku. Ten Line-Interactive UPS zasilacz chroni odbiorniki przed awariami zasilania i zakłóceniami napięcia, zachowując przy tym przystępną cenę i niewielkie rozmiary. Wyposażony jest w port USB z obsługą HID umożliwiający łatwą i natychmiastową komunikację z dowolnym O/S.

Dodatkowo seria ta oferuje zaawansowany panel LCD z inteligentnym przyciskiem wielofunkcyjnym (podwójne kliknięcie wycisza alarm, a długie naciśnięcie steruje wyjściem).

Topologia UPS:	Line-interactive (VI)
Moc:	480W
Moc pozorna:	800VA
PowerFactor:	0.6
Sprawność urządzenia:	96.7%
Typ obudowy:	Desktop
Liczba gniazd:	2
Typ gniazda:	Typ F
Liczba baterii:	1
Gniazdo rozszerzeń:	Nie
Złącza:	RJ-11 RJ-45 USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego:	Nie
Pojemność baterii:	7.2Ah
Rodzaj baterii:	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Napięcie baterii:	12V
Czas ładowania baterii:	8h
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	5min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:	0.1min
Funkcje:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Napięcie wejściowe:	230V
Zakres napięcia wejściowego:	162 - 290V
Zakres częstotliwości wejściowej:	50 - 60Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej:	+/-1Hz
Napięcie wyjściowe:	230V
Zakres napięcia wyjściowego:	230 - 230V
Częstotliwość wyjściowa:	50Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR):	Single boost Single buck
Regulacja napięcia wyjściowego:	+/- 10%
Postać fali (podczas pracy na baterii):	Modyfikowana sinusoida
Maksymalny czas przełączania:	6ms
Czas transferu:	2 - 6ms
Sygnalizacja pracy:	LCD
Alarmy dźwiękowe:	Tak

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Zimny start:	Tak
Kolor:	Czarny
Oprogramowanie:	PowerMaster
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux FreeBSD Solaris Windows 8 Windows Vista 64bit Windows 7 64bit Windows 8 64bit
Zalecana temperatura otoczenia:	0 - 40°C
Zalecana wilgotność otoczenia:	0 - 90%
Klasa szczelności:	IP20
Długość:	286mm
Szerokość:	96mm
Wysokość:	138mm
Waga:	4.5kg
Waga baterii:	2.06kg
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja obsługi
Do pobrania:	CE declaration Deklaracja_CE Instrukcja_obsługi User_manual
Czas transferu AC/DC:	2 - 6ms
Wymagane napięcie bateryjne:	2x 12V