Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



UPS POWERWALKER VI 850 LCD LINE-INTERACTIVE 850VA 2X SCHUKO USB-B LCD

Producent	**PowerWalker**
Kod	**PM106480**
Seria UPS	**PowerWalker VI LCD (650-2000)**
Napięcie wyjściowe	**Aproksymowana sinusoida**
Typ UPS	**Line-Interactive**
Typ obudowy	**Desktop**

Opis produktu

Power Walker VI 850 LCD to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej, funkcję oszczędzania energii - "Tryb Eco", oraz stabilizator napięcia AVR.

Dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi LCD możemy na bieżąco sprawdzać informację o napięciu wejściowym/wyjściowym, poziomie naładowania baterii i obciążeniu UPS'a.

UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.

- 850VA Line-Interactive UPS
- Wbudowany wyświetlacz LCD
- 2x gniazdo 230V Schuko, 2x RJ-11 (in / out)
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarciem i przegrzaniem.
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - ViewPower Software w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11
- Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)
- W zestawie z kablem USB

Długość:	287mm
Szerokość:	142mm
Wysokość:	100mm
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 2000 Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8 Windows Vista 64bit Windows 7 64bit Windows 8 64bit Android 2.2 O.S
Złącza:	RJ-11

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

	RJ-45 USB Typ-B
Moc:	480W
Moc pozorna:	850VA
Napięcie wejściowe:	230V
Zakres napięcia wejściowego:	162 - 290V
Zakres częstotliwości wejściowej:	50 - 60Hz
Napięcie wyjściowe:	230V
Regulacja napięcia wyjściowego:	+/- 10%
Częstotliwość wyjściowa:	50Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej:	+/-1Hz
Postać fali (podczas pracy na baterii):	Modyfikowana sinusoida
Liczba baterii:	1
Czas ładowania baterii:	4h
Gniazdo rozszerzeń:	Nie
Kolor:	Czarny
Zalecana temperatura otoczenia:	0 - 40°C
Zalecana wilgotność otoczenia:	0 - 90%
Maksymalny czas przełączania:	6ms
Oprogramowanie:	ViewPower
Napięcie baterii:	12V
Waga baterii:	2.3kg
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	3min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:	0.1min
Czas transferu:	2 - 6ms
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe
Pojemność baterii:	9Ah
Funkcje:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Typ obudowy:	Desktop
Zakres napięcia wyjściowego:	230 - 230V
Sprawność urządzenia:	97.2%
Topologia UPS:	Line-interactive (VI)
PowerFactor:	0.56
Waga:	5kg
Typ gniazda:	Typ F
Liczba gniazd:	2
Sygnalizacja pracy:	LCD
Złącze modułu bateryjnego:	Nie
Napięcie szeregu baterii:	12V
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja obsługi Kabel USB
Klasa szczelności:	IP20
Rodzaj baterii:	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Alarmy dźwiękowe:	Tak
Do pobrania:	Certyfikat CE PL Delkaracja CE EN Instrukcja obsługi Karta_Produktu.pdf
Wymagane napięcie bateryjne:	1x 12V
Czas transferu AC/DC:	2 - 6ms