Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



UPS POWERWALKER VI 850 SH LINE-INTERACTIVE 850VA 2X SCHUKO USB-B

Producent	**PowerWalker**
Kod	**PM106485**
Seria UPS	**PowerWalker VI SH/SHL (650-2200)**
Napięcie wyjściowe	**Aproksymowana sinusoida**
Typ UPS	**Line-Interactive**
Typ obudowy	**Desktop**

Opis produktu

Power Walker VI 850 SH to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej, funkcję oszczędzania energii - "Tryb Eco", oraz stabilizator napięcia AVR. Zalecana praca zasilacza jest w pozycji stojącej

UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.

UPS wyposażony jest w funkcja oszczędzania energii (Green function)– funkcja ta powoduje automatyczne wyłączenie UPSa po 5 minutach pracy na baterii przy obciążeniu poniżej 100W. Funkcji tej nie da się dezaktywować.

- 850VA Line-Interactive UPS
- 2x gniazdo 230V Schuko, 2x RJ-11 (in / out)
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarciem i przegrzaniem.
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11
- Funkcja oszczędzania energii
- W zestawie z kablem USB

Długość:	290mm
Szerokość:	100mm
Wysokość:	143mm
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC Windows 95 Windows 98 SE FreeBSD Solaris Windows Millenium Windows 8 Windows Vista 64bit

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

	Windows 7 64bit
	Windows 8 64bit
Złącza:	RJ-11
	RJ-45
	USB Typ-B
Moc:	480W
Moc pozorna:	850VA
Napięcie wejściowe:	230V
Zakres napięcia wejściowego:	170 - 280V
Zakres częstotliwości wejściowej:	50 - 60Hz
Napięcie wyjściowe:	230V
Regulacja napięcia wyjściowego:	+/- 10%
Częstotliwość wyjściowa:	50Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej:	+/-1Hz
Postać fali (podczas pracy na baterii):	Modyfikowana sinusoida
Liczba baterii:	1
Czas ładowania baterii:	4h
Gniazdo rozszerzeń:	Nie
Kolor:	Czarny
Zalecana temperatura otoczenia:	0 - 40°C
Zalecana wilgotność otoczenia:	0 - 90%
Maksymalny czas przełączania:	8ms
Oprogramowanie:	WinPower
Napięcie baterii:	12V
Waga baterii:	2.3kg
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	6min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:	0.1min
Czas transferu:	4 - 8ms
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe
Pojemność baterii:	9Ah
Funkcje:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Typ obudowy:	Desktop
Zakres napięcia wyjściowego:	230 - 230V
Sprawność urządzenia:	95%
Topologia UPS:	Line-interactive (VI)
PowerFactor:	0.56
Waga:	5kg
Typ gniazda:	Typ F
Liczba gniazd:	2
Sygnalizacja pracy:	Dioda LED
Złącze modułu bateryjnego:	Nie
Napięcie szeregu baterii:	12V
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja obsługi
	Kabel USB
Klasa szczelności:	IP20
Zimny start:	Tak
Rodzaj baterii:	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Alarmy dźwiękowe:	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR):	Single boost
	Single buck
Do pobrania:	CE_declaration
	Instrukcja_obsługi
	Deklaracja_CE
	User_manual
	Karta_Produktu.pdf
Wymagane napięcie bateryjne:	1x 12V
Czas transferu AC/DC:	4 - 8ms