**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



# UPS POWERWALKER VI 850 SHL FR LINE-INTERACTIVE 850VA 2X 230V PL USB-B LCD

| | |
|---|---|
| Producent | **PowerWalker** |
| Kod | **PM106486** |
| Seria UPS | **PowerWalker VI SH/SHL (650-2200)** |
| Napięcie wyjściowe | **Aproksymowana sinusoida** |
| Typ UPS | **Line-Interactive** |
| Typ obudowy | **Desktop** |

## Opis produktu

Power Walker VI 850 SHL FR to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej oraz stabilizator napięcia AVR.

UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.

- 850VA Line-Interactive UPS
- 2x gniazdo 230V, 2x RJ-11 (in / out)
- Wyświetlacz LCD
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarciem i przegrzaniem.
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11
- Funkcja oszczędzania energii
- W zestawie z kablem USB

| | |
|---|---|
| Długość: | 290mm |
| Szerokość: | 100mm |
| Wysokość: | 143mm |
| Obsługiwane systemy operacyjne: | Windows 98<br>Windows 2000<br>Windows XP<br>Windows Vista<br>Windows 7<br>Linux<br>MAC<br>FreeBSD<br>Solaris<br>Windows 8 |
| Złącza: | RJ-11<br>RJ-45<br>USB Typ-B |
| Moc: | 480W |
| Moc pozorna: | 850VA |

**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

| | |
|---|---|
| Napięcie wejściowe: | 230V |
| Zakres napięcia wejściowego: | 170 - 280V |
| Zakres częstotliwości wejściowej: | 50 - 60Hz |
| Napięcie wyjściowe: | 230V |
| Regulacja napięcia wyjściowego: | +/- 10% |
| Częstotliwość wyjściowa: | 50Hz |
| Regulacja częstotliwości wejściowej: | +/-1Hz |
| Postać fali (podczas pracy na baterii): | Modyfikowana sinusoida |
| Liczba baterii: | 1 |
| Czas ładowania baterii: | 4h |
| Gniazdo rozszerzeń: | Nie |
| Kolor: | Czarny |
| Zalecana temperatura otoczenia: | 0 - 40°C |
| Zalecana wilgotność otoczenia: | 0 - 90% |
| Maksymalny czas przełączania: | 8ms |
| Oprogramowanie: | WinPower |
| Pojemność baterii: | 9Ah |
| Napięcie baterii: | 12V |
| Waga baterii: | 2.3kg |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: | 6min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: | 0.1min |
| Czas transferu: | 4 - 8ms |
| Zabezpieczenia: | Przeciwprzepięciowe |
| Funkcje: | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) |
| Typ obudowy: | Desktop |
| Zakres napięcia wyjściowego: | 230 - 230V |
| Sprawność urządzenia: | 95% |
| Topologia UPS: | Line-interactive (VI) |
| PowerFactor: | 0.56 |
| Waga: | 5.2kg |
| Typ gniazda: | Typ E |
| Liczba gniazd: | 2 |
| Sygnalizacja pracy: | LCD |
| Złącze modułu bateryjnego: | Nie |
| Napięcie szeregu baterii: | 12V |
| Akcesoria w zestawie: | Instrukcja obsługi<br>Kabel USB |
| Klasa szczelności: | IP20 |
| Zimny start: | Tak |
| Rodzaj baterii: | Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM |
| Alarmy dźwiękowe: | Tak |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR): | Tak |
| Do pobrania: | Deklaracja_CE<br>Karta Produktu.pdf<br>Instrukcja_obsługi<br>User_manual<br>CE_declaration |
| Wymagane napięcie bateryjne: | 1x 12V |
| Czas transferu AC/DC: | 4 - 8ms |