Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



UPS RACK POWERWALKER VI 1200 RLE LINE-INTERACTIVE 1200VA 4X IEC C13 USB-B EPO LCD 2U

Producent	**PowerWalker**
Kod	**PM106493**
Seria UPS	**PowerWalker VI RLE (1200-3000)**
Napięcie wyjściowe	**Sinusoida**
Typ UPS	**Line-Interactive**
Typ obudowy	**Rack 19"**

Opis produktu

PowerWalker VI 1200-3000 RLE to kompaktowa seria o topologii LINE-INTERACTIVE zaprojektowana do szaf rack 19”. Urządzenie zapewnia pełną falę sinusoidalna na wyjściu oferując optymalną ochronę dla małych obciążeń silnikowych i serwerów z zasilaczami APFC. Port USB posiada obsługę HID, która umożliwia natywną komunikację z prawie wszystkimi typowymi systemami operacyjnymi - eliminując potrzebę instalowania dodatkowego oprogramowania.
Lepsze wewnętrzne odprowadzanie ciepła sprawia, że UPS pracuje cicho podczas standardowej pracy. Obszerny panel LCD dostarcza wszystkich niezbędnych informacji i automatycznie przyciemni się po kilku sekundach. Te cechy sprawiają, że seria UPS jest atrakcyjnym rozwiązaniem również do użytku domowego.

Długość:	430mm
Szerokość:	438mm
Wysokość:	88mm
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8
Złącza:	RJ-45 RS-232 USB Typ-B
Moc:	720W
Moc pozorna:	1200VA
Napięcie wejściowe:	230V
Zakres napięcia wejściowego:	165 - 290V
Zakres częstotliwości wejściowej:	45 - 55Hz
Napięcie wyjściowe:	230V
Regulacja napięcia wyjściowego:	+/- 10%
Regulacja częstotliwości wejściowej:	+/-1Hz
Postać fali (podczas pracy na baterii):	Modyfikowana sinusoida
Liczba baterii:	2
Czas ładowania baterii:	4h
Gniazdo rozszerzeń:	Tak
Kolor:	Czarny
Zalecana temperatura otoczenia:	0 - 40°C
Zalecana wilgotność otoczenia:	0 - 90%
Maksymalny czas przełączania:	8ms
Oprogramowanie:	PowerMaster
Częstotliwość wyjściowa:	50Hz
Poziom hałasu:	50dB

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Pojemność baterii:	7.2Ah
Liczba gniazd rozszerzeń:	1
Napięcie baterii:	12V
Waga baterii:	4.12kg
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	11.5min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:	3.1min
Czas transferu:	2 - 4ms
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe
Funkcje:	Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Awaryjne wyłączenie (EPO)
Typ obudowy:	Rack
Rozmiar:	19"
Wysokość teleinformatyczna:	2U
Zakres napięcia wyjściowego:	220 - 240V
Sprawność urządzenia:	95%
Topologia UPS:	Line-interactive (VI)
PowerFactor:	0.6
Minimalna głębokość szafy 19":	550
Waga:	14.7kg
Wymagana liczba śrub:	4
Typ gniazda:	IEC C13
Liczba gniazd:	4
Sygnalizacja pracy:	LCD
Złącze modułu bateryjnego:	Nie
Napięcie szeregu baterii:	24V
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja obsługi Kabel IEC Kabel USB Kabel zasilający Uchwyty rack
Klasa szczelności:	IP20
Rodzaj baterii:	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Alarmy dźwiękowe:	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR):	Single boost Single buck
Do pobrania:	CE VI RLE CE PL
Wymagane napięcie bateryjne:	2x 12V
Czas transferu AC/DC:	2 - 4ms