Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



UPS RACK POWERWALKER VI 500 R1U LINE-INTERACTIVE 500VA 4X IEC C13 USB-HID RS-232 1U

Producent	**PowerWalker**
Kod	**PM106502**
Seria UPS	**PowerWalker VI R1U (500-1500)**
Napięcie wyjściowe	**Sinusoida**
Typ UPS	**Line-Interactive**
Typ obudowy	**Rack 19"**

Opis produktu

Seria PowerWalker VI R1U to smukła konstrukcja (jedyne216mm głębokości) , unikalna na rynku. Zajmuje tylko 1U szafy rack 19”, może również być zamontowany w miejscach, które nigdy wcześniej nie były dostępne dla zasilaczy UPS, np. pod telewizorem. Wentylator jest całkowicie wyłączony podczas normalnej pracy, dodatkowym atutem jest ekran LCD, który przyciemnia się automatycznie. Praca na baterii zapewnia najwyższej jakości parametry dzięki pełnej fali sinusoidalnej. Port USB został wyposażony W sterowniki HID, co umożliwi komunikację z NAS bez problemów ze zgodnością oraz dodatkowego oprogramowania.
Zasilacz idealnie nadaje się do domowego zestawu monitoringu, gdzie w szafie Rack nie mamy zbyt wiele miejsca.

Długość:	216mm
Szerokość:	433mm
Wysokość:	44mm
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8 Windows Vista 64bit Windows 7 64bit Windows 8 64bit
Złącza:	RS-232 USB Typ-B
Moc:	300W
Moc pozorna:	500VA
Napięcie wejściowe:	230V
Zakres napięcia wejściowego:	165 - 290V
Zakres częstotliwości wejściowej:	45 - 55Hz
Napięcie wyjściowe:	230V
Regulacja napięcia wyjściowego:	+/- 10%
Częstotliwość wyjściowa:	50Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej:	+/- 0,5Hz
Postać fali (podczas pracy na baterii):	Pełna sinusoida
Liczba baterii:	2
Czas ładowania baterii:	8h
Gniazdo rozszerzeń:	Tak
Kolor:	Czarny
Zalecana temperatura otoczenia:	0 - 40°C
Zalecana wilgotność otoczenia:	0 - 90%
Maksymalny czas przełączania:	4ms
Oprogramowanie:	PowerMaster
Napięcie baterii:	6V

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:	10.3min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:	0.8min
Czas transferu:	2 - 4ms
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe
Funkcje:	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Pojemność baterii:	7Ah
Liczba gniazd rozszerzeń:	1
Waga baterii:	1.15kg
Typ obudowy:	Rack
Rozmiar:	19"
Wysokość teleinformatyczna:	1U
Zakres napięcia wyjściowego:	230 - 230V
Sprawność urządzenia:	95%
Topologia UPS:	Line-interactive (VI)
PowerFactor:	0.6
Minimalna głębokość szafy 19":	550
Waga:	7.6kg
Wymagana liczba śrub:	4
Typ gniazda:	IEC C13
Liczba gniazd:	4
Sygnalizacja pracy:	LCD
Złącze modułu bateryjnego:	Nie
Napięcie szeregu baterii:	12V
Akcesoria w zestawie:	Instrukcja obsługi Kabel USB Kabel zasilający Uchwyty rack
Klasa szczelności:	IP20
Rodzaj baterii:	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Alarmy dźwiękowe:	Tak
Automatyczna regulacja napięcia (AVR):	Single boost Single buck
Do pobrania:	Deklaracja CE
Wymagane napięcie bateryjne:	2x 6V
Czas transferu AC/DC:	2 - 4ms