



UPS500S-T-LI - zasilacz awaryjny

Producent	East
Kod	PM105789
Napięcie wyjściowe	Sinusoida
Typ UPS	Line-Interactive
Typ obudowy	Tower

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS500S-T-LI

- typ zasilacza: **line-interactive**
- moc skuteczna: **400W**
- moc pozorna: **500VA**
- napięcie wyjściowe: 230V $\pm$ 10% / 50-60Hz
- kształt napięcia wyjściowego: **sinusoida**
- ilość gniazd wyjściowych: 2x Schuko, 1x IEC C13
- akumulator: 2x 7Ah/12V (14Ah)
- interfejs USB 2.0
- wyświetlacz LCD
- filtr przeciwzakłóceń EMI/RFI
- inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciovowe
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe RJ45 (in/out)
- funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start)
- funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego
- sygnalizacja optyczno-akustyczna
- mikroprocesorowe sterowanie
- automatyczna diagnostyka akumulatora
- oprogramowanie do zarządzania UPS - UPSmart PL
- typ obudowy: tower
- gwarancja: 24 miesiące