Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Wideodzwonek do drzwi TP-Link Smart Tapo D235

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111257**

Opis produktu

Tapo D235

Tapo D235 wyposażony w kamerę 2K 5MP z ultraszerokim kątem widzenia 180°, umożliwia podgląd osoby przy drzwiach od stóp do głowy, gwarantując pełną kontrolę nad tym, kto znajduje się w pobliżu. Dzięki zaawansowanej nocnej wizji w pełnym kolorze obraz pozostaje wyraźny nawet po zmroku. Urządzenie może być zasilane zarówno bateryjnie (akumulator 10,000 mAh), jak i przewodowo (8-24V), a funkcja buforu wideo zapewnia płynną rejestrację obrazu w trybie przewodowym. Inteligentne powiadomienia informują o obecności ludzi, pojazdów, zwierząt i dostarczonych paczek, a wbudowany system dwukierunkowej transmisji audio pozwala na wygodne prowadzenie rozmów. Dzięki klasie szczelności IP66 wideodzwonek sprawdza się w każdych warunkach pogodowych. Nagrania można przechowywać na karcie microSD (do 512GB, brak w zestawie) lub w chmurze Tapo Care, co daje elastyczność w zarządzaniu zapisaną historią zdarzeń.

Gwarancja producenta:	24 miesiące
Rozdzielczość:	2K 5MP (2560 × 1920 pikseli)
Sieć:	LAN 10/100Mbps | Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wymiary:	Wymiary dzwonka do drzwi: 150 × 50 × 38,4 mm (5,91 × 1,97 × 1,52 cali)
Kąt widzenia w poziomie:	170,6°
Mikrofon:	tak
Zasilanie:	akumulator litowo-jonowy
Zastosowanie:	wewnątrz i na zewnątrz budynków
Wbudowane głośniki:	Tak
Przyciski:	Przycisk RESET/SYNC, Przycisk Dzwonka do drzwi, Przycisk Antykradzieżowy, Przycisk Zasilania Wł./Wył.
Szyfrowanie i zabezpieczenia:	128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS, WPA/WPA2-PSK
Typ urządzenia:	kamera bezprzewodowa
Przetwornik obrazu:	1/2.7“ progresywny przetwornik CMOS
Kompresja wideo:	H.264
Napięcie wejściowe:	100-240 V, 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe:	5,0 V / 2,0 A
Zestaw zawiera:	Dzwonek Tapo, Szablon montażowy ,Uchwyt montażowy kliny montażowe, Kabel USB, Zworka do istniejącego dzwonka, Przewody przedłużający, Śruby montażowe i kotwy, Instrukcja szybkiej instalacji
Obsługiwane karty pamięci:	microSD (klasa prędkości 10, do 512 GB)
Kąt obrotu:	140,1°
Temperatura pracy:	-20°C do 45°C
Dopuszczalna wilgotność:	10% ~ 90% RH niekondensująca
Detektor ruchu:	tak
Podświetlenie IR:	850 nm IR LED do 9 metrów