**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



# Wzmacniacz sygnału bezprzewodowego TP-Link RE550

| | |
|---|---|
| Producent | **TP-LINK** |
| Kod | **PM111328** |

## Opis produktu

# Wzmacniacz sygnału bezprzewodowego TP-Link RE550

Pojedynczy router ma ograniczony zasięg Wi-Fi i często powoduje martwe strefy, szczególnie, jeżeli obsługiwana powierzchnia jest duża. RE550 bezprzewodowo łączy się z istniejącym routerem i rozszerza sygnał Wi-Fi na obszary, do których sam router nie jest w stanie dotrzeć. Ciesz się stabilną siecią, w całym domu.

## TP-Link Mesh

Dzięki technologii TP-Link Mesh łatwo jest utworzyć sieć Mesh z tą samą siecią Wi-Fi, aby zapewnić bezproblemowy zasięg w całym domu. Wystarczy podłączyć RE550 do routera OneMesh™. Zawsze korzystaj z najsilniejszej sieci Wi-Fi, bez konieczności szukania stabilnego połączenia.

## Połącz więcej urządzeń jednocześnie

RE550 zapewnia dwuzakresowe (2,4 GHz i 5 GHz) do przesyłania sygnałów Wi-Fi, podwajając wydajność każdego pasma. Umożliwia jednoczesne podłączenie większej liczby urządzeń dzięki dwóm pasmom 600 Mb / s 2,4 GHz i 1300 Mb / s 5 GHz. Używaj pasma 2,4 GHz do wysyłania wiadomości e-mail i przeglądania Internetu oraz pasma 5 GHz do grania i strumieniowania HD.

## Konfiguracja w kilka minut

RE550 to więcej niż bezprzewodowy wzmacniacz sygnału. Wystarczy podłączyć kabel do portu Ethernet i łatwo zmienić przewodowe połączenie internetowe w dwupasmowy bezprzewodowy punkt dostępowy 3 × 3 MIMO. Po prostu naciśnij przycisk WPS na routerze iw ciągu 2 minut przycisk WPS na RE550 połączy się z siecią. Po podłączeniu umieść RE550 w najlepszej lokalizacji - bez ponownej konfiguracji.

## Aplikacja

Skonfiguruj i zarządzaj Wi-Fi za pomocą aplikacji TP-Link Tether na smartfonie (Android, iOS), w tym routerów TP-Link i wzmacniaczy sygnału.

| | |
|---|---|
| Gwarancja producenta: | 36 miesięcy |
| Porty: | 1x RJ-45 10/100/1000Mb/s Ethernet |
| Wymiary: | 163 x 76.4 x 66,5 mm |
| Standardy bezprzewodowe: | 5 GHz: IEEE 802.11ac/n/a \| 2,4 GHz: IEEE 802.11b/g/n |

**Profimag**
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

| | |
|---|---|
| Antena: | 3 anteny zewnętrzne |
| Przyciski: | Przycisk WPS \| Przycisk Reset \| Wyłącznik zasilania \| Wyłącznik diod |
| Prędkość transmisji: | 5 GHz: do 1300Mb/s \| 2,4 GHz: do 600Mb/s |
| Szyfrowanie i zabezpieczenia: | WEP 64/128, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Typ urządzenia: | wzmacniacz sygnału bezprzewodowego |
| Częstotliwość pracy: | 2.4/5.0 GHz |
| Pobór prądu: | 10W |
| Producent / Importer: | TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com |