



Zasilacz awaryjny UPS Line-Interactive 1KVA (1000VA) 600W 2x 7AH do szafy rack AVIZIO POWER

Producent	AVIZIO POWER
Kod	PM100775
Typ obudowy	Rack 19"

Opis produktu

Profesjonalny rackowy zasilacz UPS AVIZIO Power. Gwarantuje pełną ochronę urządzeniom końcowym, pracuje w technologii Line-Interactive udoskonalonej o system automatycznej stabilizacji napięcia AVR.

W zasilaczach AVIZIO typu Line-Interactive technologia AVR (Automatic Voltage Regulation) stosowana jest jako rozwiązanie standardowe. W zależności od specyfiki prądu wejściowego służy do ciągłego lub chwilowego stabilizowania napięcia trafiającego do urządzenia końcowego, podpiętego do zasilacza. Symulowana fala sinusoidalna umożliwia pracę urządzeniom wrażliwym na zmienną charakterystykę prądu zasilającego.

Polpularnie zwany UPSem rackowym umożliwia właściwy montaż na belkach typu rack o rozstawie 19". Rozmiar 1U, dokręcane uszy montażowe, niemniej duży ciężar urządzenia wymaga stosowania półki.

Opis

- Czytelny wyświetlacz LCD
- Doskonałe sterowanie mikroprocesorowe optymalizuje niezawodność
- Wbudowana super inteligentna ładowarka, skraca czas ładowania
- Konwerter AVR do stabilizacji napięcia
- Symulowana fala sinusoidalna
- Automatyczny restart podczas przywracania zasilania AC
- Włączony test samokontroli
- Wbudowana funkcja autodiagnostyki
- Funkcja ładowania w trybie wyłączenia
- Inteligentne zarządzanie akumulatorem
- Zimny start umożliwia uruchomienie urządzenia bez podłączenia do sieci co umożliwia wykorzystanie zasilacza jako PowerBank w sytuacjach kryzysowych
- Opcjonalne wyłączenie bez obciążenia
- System alarmowy
- Port komunikacyjny serwisowy USB

Panel przedni

- Włącznik / wyłącznik
- Wyświetlacz LCD

Panel tylny

- 1 x Gniazdo zasilające IEC C14 (kabel 1.2m w zestawie zakończony wtyczką typu F CEE 7/7)
- 2 x Gniazdo wyjściowe 230V typu F CEE 7/3
- 3 x Gniazdo wyjściowe 230V typu IEC320 C13
- Port serwisowy USB typ B (kabel w zestawie)

ViewPower - oprogramowanie dla UPS marki **AVIZIO Power** » [Więcej informacji / pobierz](#)

Specyfikacja

Model	AP-STR1000
Moc	1000VA/600W
Wejście	
Napięcie	HV: 220/230/240VAC LV: 110/120VAC

Wejście	
Zakres napięcia	HV: 162-290VAC LV: 81-145VAC 60/50Hz (Automatyczne wykrywanie)
Częstotliwość	
Wyjście	
Napięcie	HV: 220/230/240VAC LV: 110/120VAC
Regulacja napięcia prądu zmiennego (tryb pracy na baterii)	±10%
Zakres częstotliwości (tryb pracy bateryjnej)	60/50Hz ±1Hz
Czas przełączania	2-6ms
Kształt fali (tryb pracy na baterii)	Symulowana fala sinusoidalna
Bateria	
Typ i ilość	12V / 7Ah x 2
Zmienne napięcie ładowania	13.7VDC
Czas ładowania	4-6 godzin do 90%
Czas podtrzymania	
100W	30 min.
200W	15 min.
300W	10 min.
500W	2 min.
Informacja	Podane czasy pracy są orientacyjne mogą ulec zmianie w zależności od warunków pracy, otoczenia, czasu eksploatacji i wielu innych.
Ochrona	
Rodzaj	Przeciążenie zwarciove Rozładowanie i przeciążenie akumulatora Ochrona przeciwprzepięciowa
Wskaźniki	
Wyświetlacz LCD	Status zasilania sieciowe / bateryjne Poziom naładowania baterii Napięcie wejściowe/wyjściowe Przeciążenie Błąd Niski poziom naładowania baterii
Alarmy	
Praca na baterii	Sygnał dźwiękowy co 10 sekund
Niski poziom baterii	Sygnał dźwiękowy co sekundę
Przeciążenie	Sygnał dźwiękowy co 0.5 sekundy
Wymiana baterii	Sygnał dźwiękowy co 2 sekundy
Błąd	Ciągły sygnał dźwiękowy
Łączność	
Porty serwisowe	USB typ B (kabel w zestawie)
Wsparcie systemów	Windows/macOS/Linux
Warunki środowiskowe	
Wilgotność	0-90% / wilgotność względna 0-40°C (bez kondensacji)
Poziom hałasu	Poniżej 40dB
Wysokość rack	2U
Wymiary (mm)	440 x 310 x 90 (szer./głęb./wys.)
Waga netto (kg)	9.8
Panel przedni	Włącznik / wyłącznik Wyświetlacz LCD
Panel tylny	1 x Gniazdo zasilające IEC C14 (kabel 1.2m w zestawie zakończony wtyczką typu F CEE 7/7) 2 x Gniazdo wyjściowe 230V typu F CEE 7/3 3 x Gniazdo wyjściowe 230V typu IEC320 C13 Port serwisowy USB typ B (kabel w zestawie)