Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750



Zestaw dwóch kamer TP-Link Tapo C420S2

Producent	**TP-LINK**
Kod	**PM111304**

Opis produktu

TP-Link Tapo C420S2

Tapo C420S2 tobezprzewodowy system kamer Smart do monitoringu. Zamontuj gdziekolwiek chcesz, dzięki wytrzymałej baterii. Wyjmowalna bateria z możliwością ładowania i niskomocowym protokołem w znaczącym stopniu wydłuża czas użytkowania kamery do 180 dni.

Krystalicznie czysta wizja 2K QHD

Kamera zapewnia wyraźniejszy obraz i zdjęcia, dzięki 1,7 razy większej liczbie pikseli, niż w przypadku rozdzielczości 1080p. Nocna wizja generuje obraz w pełnym kolorze, dzięki wbudowanemu oświetleniu. Czujnik Starlight rejestruje obraz wysokiej jakości z żywymi kolorami, nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Detekcja Smart SI i Powiadomienia

Smart SI identyfikuje osoby, zwierzęta, pojazdy i w razie konieczności powiadamia użytkowników. Alarm dźwiękowy i świetlny odstrasza nieproszonych gości. Konfiguruj strefy aktywności aby monitorować to co dla Ciebie najważniejsze. Komunikuj się bezpośrednio z osobami na zewnątrz dzięki dwukierunkowej transmisji.

Bezpieczne przechowywanie

Zapisuj nagrane wideo na karcie microSD (do 256GB) zamontowanej w Hubie lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care. Korzystaj z usługi przechowywania w chmurze o nieograniczonej przestrzeni.

Montaż kamery

Umieść kamerę gdziekolwiek chcesz - wewnętrz lub na zewnątrz budynku. Kamera jest odporna na czynniki pogodowe występujące na zewnątrz budynku. Oglądaj nagrania z kamery na żywo, odtwarzaj je z pamięci i konfiguruj ustawienia tak, by z urządzenia korzystało się wygodnie - wszystko to z poziomu jednej aplikacji.

Gwarancja producenta:	24 miesiące
Rozdzielczość:	2560 x 1440
Porty:	1x RJ-45 (Hub)
Wymiary:	Kamera: 110,6 x 64,2 x 64,2 mm | Hub: 71,45 x 71,45 x 31,25 mm
Kolor:	biały
Mikrofon:	tak
Wbudowane głośniki:	Tak
Standardy bezprzewodowe:	IEEE 802.11b/g/n
Przyciski:	Przycisk Reset/SYNC
Szyfrowanie i zabezpieczenia:	WPA/WPA2-PSK

Profimag
05-410 Józefów
ul. Księżycowa 6
NIP: 532-120-99-47

e-mail: office@profimag.pl
tel. 505-107-750

Typ urządzenia:	kamera sieciowa
Częstotliwość pracy:	2,4 GHz
Standardy i protokoły:	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Przetwornik obrazu:	1/3“
Soczewki:	F/NO: 1.61 Ogniskowa: 3,18 mm
Pole widzenia kamery:	113°
Kompresja wideo:	H.264
Napięcie wejściowe:	Zasilacz Kamery (wejście): 100-240V, 50/60Hz | Zasilacz Huba (wejście): 100-240V, 50/60Hz, 0,3A
Napięcie wyjściowe:	Zasilacz Kamery (wyjście): 5,0V, 1,0A | Zasilacz Huba (wyjście): 9,0V, 0,85A
Zestaw zawiera:	Tapo H200 Hub, Zasilacz USB, Kabel zasilacza USB, Zasilacz DC, Śruby montażowe, Szablon montażowy, Uchwyty kamery, Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel Ethernet RJ45
Obsługiwane karty pamięci:	microSD (do 256 GB)
Temperatura pracy:	-20°C do 45°C
Dopuszczalna wilgotność:	10% ~ 90% RH niekondensująca
Detektor ruchu:	tak
Podświetlenie IR:	850 nm IR LED do 15 metrów
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com