



Zewnętrzne urządzenie CPE TP-Link CPE510

Producent

TP-LINK

Kod

PM111486

Opis produktu

Zewnętrzne urządzenie CPE 13dBi, 5GHz, 300Mb/s

CPE510

- Wbudowana kierunkowa antena MIMO 2x2 o wzmacnieniu 13dBi
- Regulowana moc nadajnika (od 0 do 23dBm/200mw)
- System zoptymalizowany pod kątem transmisji na długie dystanse
- Technologia TP-LINK Pharos MAXtream TDMA poprawia wydajność przesyłu danych i zmniejsza opóźnienia w transmisji do zastosowań w połączeniach typu punkt-wielopunkt
- Centralny system zarządzania - Pharos Control
- Tryby pracy Access Point / Client / Bridge / Repeater / AP Router / WISP
- Dołączony adapter Pasywnego PoE pozwala na zasilenie urządzenia oddalonego do 60 metrów oraz na jego zdalny reset

Biznesowe rozwiązania sprzętowe

Dzięki chipsetom Qualcomm Atheros, antenom o wysokim zysku, wysokiej jakości materiałom, specjalnie zaprojektowanej obudowie oraz zasilaniu PoE, CPE510 może pracować w praktycznie każdych warunkach, przy temperaturach -40? to +70 ?.

Zaawansowany system anten

Wbudowane, podwójnie spolaryzowane anteny o wysokim zysku pozwalają na zwiększenie zasięgu transmisji i zmniejszenie zakłóceń sygnału.

Transmisja bezprzewodowa 15km+

Zaprojektowany specjalnie do zastosowań zewnętrznych, CPE510 pozwala na transmisję bezprzewodową na odległościach ponad 15 km.

Technologia TP-LINK MAXtream TDMA

Wraz z rozrastaniem się sieci, konkurencją ze strony innych sieci bezprzewodowych oraz kolizjami pomiędzy CPE a innymi nadajnikami zmniejsza się przepustowość sieci. Aby temu zapobiec, CPE510 korzysta z technologii TP-LINK MAXtream TDMA.

Procesor:

Pamięć operacyjna (RAM):

Gwarancja producenta:

Porty:

Qualcomm Atheros Enterprise AR9350B 560MHz, MIPS 74Kc

64 MB

36 miesięcy

1 ekranowany port RJ-45 10/100Mbps (LAN0, PoE) | 1 Terminal



Pamięć flash:
Rodzaj pamięci:
Wymiary:
Zasilanie:

Standardy bezprzewodowe:
Przyciski:
Prędkość transmisji:
Szyfrowanie i zabezpieczenia:
Częstotliwość pracy:
Pobór prądu:

Zasięg:
Zestaw zawiera:

Typ anteny:

Producent / Importer:

Uziemiający

8 MB

DDR2

224 x 79 x 60 mm

pasywne PoE przez LAN0 (+4,5pinowe; -7,8pinowe) | napięcie:
16-27V

IEEE 802.11a/n (przy włączonym Pharos MAXtream)

Przycisk Reset

do 300Mb/s

WEP 64/128/152, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP)

5 GHz

maks. 10,5W (uwaga: przy użyciu pasywnego PoE, zużycie
mocy może być większe w zależności od długości kabla)

15 km

pasywny adapter PoE 24V 0,5A | przewód zasilający | paski do
montażu | instrukcja szybkiej instalacji

wbudowana, podwójnie spolaryzowana antena kierunkowa
13dBi 2x2 | szerokość wiązki: 45° (w płaszczyźnie H) / 30° (w
płaszczyźnie E)

TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850
Duchnice, Polska, certification@tp-link.com