



Zewnętrzne urządzenie CPE TP-Link CPE710

Producent	TP-LINK
Kod	PM111296

Opis produktu

Zewnętrzne urządzenie CPE TP-Link CPE710

TP-Link CPE710 oferuje błyskawiczną transmisję bez opóźnień. Połączenie modulacji 256 QAM oraz kanału o szerokości 80 MHz zwiększa dostępne prędkości do 867 Mb/s, co jest wynikiem 3 razy wyższym niż w standardzie 802.11n. Dzięki elementom zatrzaskowym montaż anteny jest szybki i wygodny. Zestaw montażowy i możliwość trójosiowego ustawienia anteny zapewniają elastyczność instalacji. Solidna konstrukcja gwarantuje stabilność anteny nawet przy dużym wietrze. Odporna na warunki środowiskowe obudowa z certyfikatem IP65, ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi 15 kV oraz ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi 6 kV sprawiają, że urządzenie może być użytkowane w każdych warunkach pogodowych.

Zaawansowana antena kierunkowa 23 dB

Dzięki kierunkowej antenie typu Cassegrain o wysokim zysku 23 dBi i specjalnemu metalowemu reflektorowi urządzenie CPE zapewnia precyzyjne kierowanie wiązki, niższy poziom opóźnień i mniejsze zakłócenia. Imponująca wydajność i prosta obsługa sprawiają, że CPE710 jest doskonałym urządzeniem do użytku zewnętrznego, zapewniającym długodystansową transmisję bezprzewodową.

Pharos Control - centralny system zarządzania

Pharos Control to oprogramowanie pozwalające na zarządzanie z jednego komputera wszystkimi urządzeniami CPE710 w sieci. System daje duże możliwości personalizacji ustawień i oferuje wiele funkcji, w tym wykrywanie urządzeń, monitorowanie stanu, aktualizacja oprogramowania oraz konserwacja sieci. Intuicyjny interfejs systemu PharOS jest czytelny zarówno dla laików, jak i profesjonalistów.

Procesor:	Qualcomm 750 MHz, MIPS 74Kc
Pamięć operacyjna (RAM):	128 MB
Gwarancja producenta:	36 miesięcy
Porty:	1x RJ-45 10/100/1000Mb/s Ethernet
Pamięć flash:	16 MB
Rodzaj pamięci:	DDR2
Wymiary:	366 x 280 x 207 mm
Zasilanie:	Pasywne PoE przez LAN (+4,5-pinowe; -7,8-pinowe) Napięcie: 16-27 V DC
Standardy bezprzewodowe:	IEEE 802.11ac/a/n
Przyciski:	Przycisk Reset
Prędkość transmisji:	do 867Mb/s
Częstotliwość pracy:	5 GHz
Zestaw zawiera:	Pasywny adapter PoE 24 V 0,5 A, Paski do montażu, Przewód zasilający, Instrukcja szybkiej instalacji
Producent / Importer:	TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, certification@tp-link.com