



Zewnętrzny punkt dostępowy TP-Link EAP110-Outdoor

Producent	TP-LINK
Kod	PM111297

Opis produktu

Zewnętrzny punkt dostępowy TP-Link EAP110-Outdoor

Bezprzewodowy, zewnętrzny punkt dostępowy EAP110-Outdoor dzięki przemyślanemu projektowi obudowy, anten oraz elastycznym możliwościom zasilania i montażu, idealnie sprawdzi się zarówno na wewnątrz, jak i na zewnątrz każdego budynku. EAP110-Outdoor można z łatwością zainstalować na ścianie lub na słupie z wykorzystaniem dołączonych elementów montażowych. EAP110-Outdoor posiada dwie odłączalne anteny dookólne, co pozwala na ich łatwą wymianę jeżeli pojawi się taka konieczność.

Zasilanie PoE

EAP110-Outdoor obsługuje pasywne PoE, dzięki czemu instalacja zewnętrzna jest łatwa i szybka. Wysoka moc transmisji i dwie mocne anteny dookólne sprawiają, że EAP110-Outdoor zapewnia stabilną sieć bezprzewodową o zasięgu nawet do 200m przy umiejscowieniu zewnętrznym.

Wodoszczelna obudowa z certyfikatem IP65

Uzyskany podczas testów certyfikat IP65 gwarantuje, że punkt dostępowy wytrzyma nawet najcięższe warunki pogodowe.

Możliwość zarządzania z chmury — w dowolnym miejscu, o dowolnej porze

Narzędzia stworzone z myślą o przełącznikach EAP — kontroler sprzętowy Omada OC200 oraz oprogramowanie Omada Controller — to duże ułatwienie w zarządzaniu i monitorowaniu sieci Omada w czasie rzeczywistym. Natomiast dzięki usłudze cloud bezpieczny dostęp do platformy zarządzania można uzyskać z dowolnego miejsca.

Łatwe zarządzanie za pomocą aplikacji Omada

Zdalnie konfiguruje swoje urządzenia za pomocą smartfona lub tableta z dowolnego miejsca na świecie.

Gwarancja producenta:

Porty:

Dodatkowe informacje:

Wymiary:

Zasilanie:

Standardy bezprzewodowe:

Przyciski:

Prędkość transmisji:

Szyfrowanie i zabezpieczenia:

Częstotliwość pracy:

Pobór prądu:

60 miesięcy

1x RJ-45 Fast Ethernet (obsługuje pasywne PoE)

montaż na ścianie/słupie (dołączony zestaw montażowy)

216 x 46 x 27 mm

Pasywne PoE 24V/0,6A

IEEE 802.11b/g/n

Przycisk Reset

do 300Mb/s

WEP 64/128/152, WPA/WPA2-Enterprise, WPA-PSK/WPA2-PSK

2,4 GHz

3,12 W

Zasięg:

Zestaw zawiera:

Typ anteny:

Producent / Importer:

200 m

pasywny adapter PoE | przewód zasilający | zestaw montażowy
| wodoodporna gumowa wkładka | wodoodporne anteny |
instrukcja szybkiej instalacji

zewewnętrzne, wodoodporne anteny dookólne 2x3dBi

TP-Link Polska Sp. z o.o., ul. Ożarowska 40/42, 05-850

Duchnice, Polska, certification@tp-link.com